

# Interrupteur crépusculaire, 230 V, 3-300 lux, IP54, couleur blanc

350-10033

CE

4 ans de garantie



230 V



IP54



N.O.



3 lx - 300 lx



montage en saillie



Cet interrupteur crépusculaire peut être monté sur un mur extérieur et enclenche automatiquement l'éclairage extérieur au crépuscule. Sa sensibilité à la lumière est réglable de 3 à 300 lux. Son degré de protection est de IP54 et il satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions


Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins, ...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.

## Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Température ambiante minimum	-50 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	montage en saillie
Couleur de finition	blanc
Dimensions (HxLxP)	95 mm x 68 mm x 38 mm
Degré de protection	IP54

## Dimensions



## Schéma de câblage

