

# Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense sterling coated

**132-76200**

CE

4 ans de  
garantie

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Intense, couleur Niko Intense sterling coated

## Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense sterling coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: sterling coated
- Couleur RAL (par approximation): 9007
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4000-N
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué sterling
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 60 mm
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 143 mm x 85 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU

