


# Borne de recharge pour vélos, étanche aux projections d'eau 16 A avec broche de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide, couleur gris

**700-36675**

 16 A  
250 Vac

CE

4 ans de  
garantie

- le fil reste solidement en place, grâce à la borne automatique de grande qualité et à longue durée de vie, testée selon la norme
- le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant dans tous les mécanismes, le câblage ne peut donc pas appuyer sur le déverrouillage lorsqu'il est repoussé dans la boîte et les fils ne peuvent donc pas se détacher

Installation plus rapide et plus facile

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :

Qualité Niko

- longue durée de vie, car la borne automatique reste dans les limites de la norme en cas d'échauffement et de chute de tension.



## Données techniques

Borne de recharge pour vélos, étanche aux projections d'eau 16 A avec broche de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide, couleur gris.

- Hinged lid: Prévu d'une coiffe de protection à charnière s'ouvrant vers le haut. Un ressort et un crochet de fixation maintiennent la coiffe de protection en position fermée
- Couleur de finition: gris
- Combinaison de couleurs: gris clair avec coiffe de protection verte
- Couleur RAL (par approximation): 7035
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1502-B
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Gravure: symbole « vélo »
- Nombre de lentilles: 0
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau socle:
  - urée-formaldéhyde (UF) à résistance élevée à la chaleur
  - blanc RAL9010 (par approximation)

- Matériau boîtier: la boîte est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm). Le couvercle de protection est en ABS rigide
- Matériau mise à la terre: broche de terre en laiton massif nickelé.
- Emplacement des bornes: haut du socle
- Connexion filaire des bornes: bornes à connexion rapide
- Capacité de fil des bornes: 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Type de fil approprié: rigide (massif ou toronné) et flexible
- Longueur de dénudation: 14 mm
- Dégagement pour câblage:
  - dégagement pour câblage de 15,7 mm sous le mécanisme
  - le mécanisme est maintenu par 2 supports latéraux placés dans le boîtier
  - un connecteur enclipsable maintient le mécanisme câblé en place
- Marquages sur le cadre de montage: indication indélébile à l'arrière : longueur de dénudation
- Joint: la fonction est conçue pour être montée dans une boîte de montage étanche aux projections d'eau. La fonction est dotée d'une fermeture intégrale et est scellée hermétiquement sur la boîte appropriée (à commander séparément)
- Entrée: une entrée M20
- Résistance chimique: testé et approuvé pour une utilisation dans des environnements avec des niveaux d'ammoniac allant jusqu'à 20 ppm
- Température ambiante minimum: 25 °C
- Température ambiante maximum: 55 °C
- Degré de protection: IP55 pour la combinaison d'une prise de courant et d'une boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: CE