
Enkelvoudige afdekplaat, voor Niko Rocker set (2 onderdelen), Niko Home Control, steel white coated

154-46102

4 jaar garantie



Deze Niko Rocker enkelvoudige afdekplaat klikt op een sokkel voor een viervoudige drukknop, met leds en comfortsensoren, Niko Home Control (550-160x4). De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Rocker set (2 onderdelen) voor Niko Home Control. Je kunt de afdekplaat niet combineren met de klassieke Niko Rocker en Niko Toggle designreeks (171-xxxxx).

Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. De lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic en brengt het licht van elke led in de sokkel naar de boven- of onderkant van de hendel om aparte feedback te kunnen geven. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker set (2 onderdelen) voor Niko Home Control in de volgende kleur: steel white coated.

- Vloeiende integratie in Niko Home Control
- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen kwaliteit van Niko
- Unieke verlichte schakelaar, met aparte feedback voor boven- en onderkant (geïntegreerde feedbackleds in de sokkel)

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor Niko Rocker set (2 onderdelen), Niko Home Control, steel white coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel white coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.

- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is white gelakt
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van elke led in de sokkel naar de boven- of onderkant van de hendel om aparte feedback te kunnen geven
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 143 mm x 83 mm
- Markering: EU