Afwerkingsset met doorschijnende ring met lampsymbool voor drukknop 6A met amberkleurige led met E10-lampvoet, sand textured

138-64008

4 jaar garantie

Centraalplaat met doorschijnende ring voor drukknop. De zijring met lampicoon laat toe dat de amberkleurige led aangeeft wanneer het licht geactivieerd is. Het kan ook als een soort signaallamp gebruikt worden. Afwerkingskleur: sand textured.



Technische kenmerken

Afwerkingsset met doorschijnende ring met lampsymbool voor drukknop 6A met amberkleurige led met E10-lampvoet, sand textured.

- Functie: deze centraalplaat wordt op de sokkel van de 6A-drukknop geklikt
- Aantal knoppen: 1
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 50 ± 1 µm
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: sand textured
- Kleur RAL (bij benadering): 070 85 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 2005-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Opdruk: de toets is voorzien van een lampsymbool in onuitwisbare opdruk
- Aantal lenzen: 1
- Lens: de toets heeft een doorschijnende rand waarlangs het licht verspreid wordt als de drukknop verlicht is. De zijring laat toe dat de led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaal lamp gebruikt worden
- Lensafmetingen: 39 x 39 mm
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)

  – alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.7 mm x 44.7 mm x 11 mm
- Markering: CE