Set de finition relever/baisser pour interrupteur rotatif, couleur sand textured

138-65926

4 ans de garantie

Enjoliveur avec bouton rotatif pour la commande de volets. Le bouton rotatif permet de lever ou de baisser par exemple les volets. Couleur de finition: sand textured.



Données techniques

Set de finition relever/baisser pour interrupteur rotatif, couleur sand textured.

- Fonction: l'enjoliveur est encliqueté sur l'interrupteur rotatif. Le bouton de réglage glisse sur l'axe de commande du mécanisme
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate (ASA), revêtu d'une peinture texturée contenant des particules de polyamide d'une granulométrie moyenne de 50 ± 1 µm
- Matériau bague d'accrochage: polycarbonate (PC) + polybutylène téréphtalate (PBT) et est coloré dans la masse, gris foncé
- Méthode d'exploitation: bouton rotatif
- Couleur de finition: sand textured
- Couleur RAL (par approximation): 070 85 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 2005-Y50R
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Gravure: le milieu de l'enjoliveur porte une gravure ineffaçable du côté supérieur. Le bouton de réglage avec graduation doit être placé en face de cette indication. Le bouton de réglage présente une bague sur laquelle « up » et « down » sont gravés de manière ineffaçable et il est monté sur l'axe de commande du générateur d'impulsion
- Nombre de lentilles: 0
- Démontage: détacher l'enjoliveur du mécanisme
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions de la finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm

• Marquage: CE