

Enkelvoudige opbouwkit voor één inbouwfunctie, black coated

105-80100



4 jaar
garantie

Deze enkelvoudige opbouwkit is geschikt voor één inbouwfunctie.

De doos wordt rechtstreeks op de wand gemonteerd en kan gebruikt worden voor alle types inbouwtoestellen, behalve voor tijdschakelaars, 110° bewegingsmelders en stopcontacten met overspanningsbeveiliging. Afwerkingskleur: black coated



Technische kenmerken

Enkelvoudige opbouwkit voor één inbouwfunctie, black coated.

- Aantal mechanismes: 1
- Afwerkingskleur: black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9004
- Materiaal opbouwdoos: vormvast en halogeenvrij polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA)
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP21
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- Afmetingen (HxBxD): 79 mm x 79 mm x 44,5 mm
- Markering: CE

Afmetingen

