
Set de finition pour interrupteur ou bouton-poussoir simple, couleur sand textured

138-61105

4 ans de garantie



Ce set de finition est utilisé dans l'installation d'un interrupteur unipolaire, bipolaire, bidirectionnel ou intermédiaire ou pour un bouton-poussoir. Il convient pour un interrupteur ou un bouton-poussoir utilisé pour commander un point d'éclairage.

Couleur de finition: sand textured.

Données techniques

Set de finition pour interrupteur ou bouton-poussoir simple, couleur sand textured.

- Fonction: la touche et le disque central (plaquette) forment un tout
- Bord: L'enjoliveur est entouré d'un bord plat muni aux 4 angles d'une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouve un crochet de sécurité multiposition. La partie saillante de l'enjoliveur fait en sorte qu'en cas de plâtrage peu soigneux, la plaque de recouvrement puisse toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si la boîte d'encastrement dépasse du plâtrage, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si la boîte d'encastrement est enfoncée trop profondément dans le plâtrage, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Le bord plat autour de l'enjoliveur comporte également 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur. Après montage de tous les composants (plaque de recouvrement, set de finition et interrupteur), aucune partie métallique n'est visible grâce au bord plat de l'enjoliveur.
- Nombre de boutons: 1
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate (ASA), revêtu d'une peinture texturée contenant des particules de polyamide d'une granulométrie moyenne de 50 ± 1 µm
- Méthode d'exploitation: interrupteur ou bouton-poussoir
- Couleur de finition: sand textured
- Couleur RAL (par approximation): 070 85 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 2005-Y50R
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Nombre de lentilles: 0
- Méthode de fixation: encliqueter

- Démontage: insérez un tournevis plat dans l'une des deux encoches du bord plat de l'enjoliveur (marquées d'un symbole de tournevis) pour soulever l'enjoliveur
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions de la finition avec bord plat : 56 x 56 mm (Hxl), dimensions de la partie visible de la finition: 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Marquage: CE