Set de finition avec prise HDMI/HDMI, couleur cotton white textured

139-69417

4 ans de garantie

Set de finition avec prise HDMI/HDMI. Ce produit est utilisé lorsqu'un câble HDMI doit être dissimulé dans un mur ou un meuble, afin de permettre la connexion d'un téléviseur avec un décodeur ou un ordinateur avec un projecteur. La face arrière du set de finition est munie d'un connecteur HDMI sur lequel un câble HDMI peut être raccordé. A utiliser avec le socle universel à fixation par griffes.



Données techniques

Set de finition avec prise HDMI/HDMI, couleur cotton white textured.

- Fonction:
  - ce produit est utilisé lorsqu'un câble HDMI doit être dissimulé dans un mur ou un meuble pour la connexion d'un téléviseur avec un décodeur ou d'un ordinateur avec un projecteur
  - la face arrière du set de finition est munie d'un connecteur HDMI sur lequel un câble HDMI peut être raccordé
  - à utiliser avec le socle universel à fixation par griffes ou vis
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate (ASA), revêtu d'une peinture texturée contenant des particules de polyamide d'une granulométrie moyenne de 40 ± 1 µm
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: cotton white textured
- Couleur RAL (par approximation): 080 90 05
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0804-Y50R
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Démontage: détacher l'enjoliveur du socle
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE