Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, claystone textured

140-69417

4 jaar garantie

Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting. Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden. De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met klauwbevestiging.



Technische kenmerken

Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, claystone textured.

- Functie:
  - dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden
  - de achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten
  - te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 ± 1 µm
- Aantal lenzen: 0
- Afwerkingskleur: claystone textured
- Kleur RAL (bij benadering): 075 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3005-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Demontage: trek de centraalplaat los van de sokkel
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06

- Afmetingen (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE