
Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense light grey

141-76100

4 jaar garantie



Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Niko Intense light grey.

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense light grey.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: light grey
- Kleur RAL (bij benadering): 080 80 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-Y
- Aangeraden kleur centraalplaat: light grey
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 85 mm x 8.9 mm