
Bewegingsmelder, 230 V, 8 m, 180°, wanddetector, voor inbouwdoos, cotton white textured

139-78010

4 jaar garantie

230 V | IP20 | 8 m vanop een hoogte van 1 m | inbouwdoos



Met deze geïntegreerde binnenbewegingsmelder met schakelcontact 10 A, 230 V, heb je een waarnemingshoek van 180° horizontaal en 60° verticaal waarin elke beweging gedetecteerd wordt. Bij een detectie van een beweging worden zoals je wenst vooraf bepaalde lichten geactiveerd.

Afwerkingskleur: cotton white textured

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

- Duurzaam
- Compact
- Eenvoudige installatie
- Discreet
- De bewegingsmelder kan als master of secundaire melder worden gebruikt.

Bewegingsmelder voor residentieel gebruik in kleinere ruimten, toiletten, bergingen, kelders…

- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De verlichting kan gedurende vier uur worden aangeschakeld door op de knop bovenaan op de sensor te drukken. Je kunt ook een externe drukknop of schakelaar aansluiten op deze bewegingsmelder als je de lichtkring manueel moet kunnen bedienen.
- Past in elke Niko afdekplaat.

Technische gegevens

Type detector	bewegingsmelder
Merk	Niko
Functie	de bewegingsmelder heeft een waarnemingshoek van 180° horizontaal en 60° verticaal waarin elke beweging gedetecteerd wordt. Bij een detectie van een beweging worden zoals je wenst vooraf bepaalde lichten geactiveerd
Bevestigingswijze	– met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken – ingrijpdiepte klauwen: 31 mm – klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
Montage	inbouwdoos
Inbouwraam	– metaaldikte 1 mm – na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden – met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm – met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
Minimale omgevingstemperatuur	5 °C
Opzetboord	het inbouwraam is bovenaan en onderaan voorzien van een donkergrijze opzetboord van kunststof. Deze boord is vervaardigd uit pc+asa en is via een smeltproces met het inbouwraam verbonden. De hoeken van de twee opzetboorden zijn voorzien van rechthoekige openingen (7,9 x 1,5 mm) waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De vier rechthoekige openingen zorgen ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De opzetboorden zijn eveneens voorzien van 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat
Afwerkingskleur	cotton white textured
Oppervlaktebehandeling	gecoat (halogeenvrij)
Detectiebereik (PIR)	8 m vanop een hoogte van 1 m
Beschermingsgraad	IP40 voor de samenstelling van een mechanisme en afdekplaat
Beschermingsgraad	IP20
Kleur NCS (bij benadering)	NCS S 0804-Y50R
Kleur RAL (bij benadering)	080 90 05
Communicatieprotocol	230 V
Minimale inbouwdiepte	40 mm
Centerafstand	– eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser ...) van het midden van het inbouwraam – verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch – verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooien over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd – horizontaal koppelen van

	meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde – extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
Frequentie	50 Hz
Hoogte	71 mm
Voedingsspanning	230 Vac
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen (cosφ = 1)	2,300 W
Materiaal afwerking	polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 ± 1 µm
Inbouwraam	metaal
Maximale belasting ledlampen 230 V	230 W
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A
Maximale montagehoogte	1.2 m
Minimale montagehoogte	0.8 m
Nominale spanning	230 V
Afstandsbediening inbegrepen	false
Afstandsbediening mogelijk	false
Maximale lichtsterkte	1,000 lx
Minimale inschakeldrempel lichtsterkte	10 lx
Type sensor	passief infrarood
Oppervlakteafwerking	matt
Maximale uitschakelvertraging	30 min
Minimale uitschakelvertraging	1 min
Functie om lichtwaarde aan te leren	false
Maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Draadcapaciteit klemmen	2.5 mm²
Draadaansluiting klemmen	schroefklemmen
Gebruik	binnen
Breedte	73 mm
Inbedrijfstelling methode 3	op het apparaat
Compatibele extensie	er kan een externe drukknop of schakelaar aangesloten worden
Detectiehoek horizontaal	180°
Detectiehoek verticaal	60°
Detector output	230 V (ON/OFF)
Manuele bediening	je kunt de verlichting ook manueel in- en uitschakelen met de drukknop op het toestel. Na vier uur schakelt het licht automatisch uit
Maximale belasting fluorescentielampen (cosφ ≥ 0,5)	1,380 VA
Maximale belasting laagspanningshalogeenlampen	2,300 W
Octrooi	Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.
Aansluitklemmen	1 x 4 schroefklemmen
Dimfunctie	FALSE
Afmetingen (HxBxD)	71 mm x 73 mm
Optimale montagehoogte	2 m
Prefix maximale omgevingstemperatuur	+
Prefix minimale omgevingstemperatuur	-

Minimale omgevingstemperatuur	-5 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Markering	CE