

Poste extérieur en saillie avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés et caméra couleurs

10-162

CE

4 ans de
garantie

Ce poste solide pour montage en saillie est muni d'une caméra couleur intégrée, d'un haut-parleur et d'un microphone. Il possède une finition en aluminium de 4 mm d'épaisseur et la partie saillante n'est que de 16 mm d'épaisseur. Le poste extérieur est pourvu d'un porte-étiquette personnalisable qui est seulement éclairé dans l'obscurité. La caméra couleur est équipée de LED à infrarouge pour une meilleure visibilité pendant la nuit. Les contacts dorés de bouton-poussoir sont durables et ne demandent pratiquement pas d'entretien. Ce poste extérieur se caractérise par 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés.



Données techniques

Poste extérieur en saillie avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés et caméra couleurs.

- Fonction:
 - tout bouton-poussoir non programmé peut commander l'éclairage, symbole éclairage fourni
 - tonalité de confirmation après avoir poussé sur le bouton-poussoir de sonnerie
 - matériau boutons-poussoirs : métal avec contacts dorés, ne nécessitant pas d'entretien
 - éclairage économe en énergie du porte-étiquette, d'une longue durée de vie
 - porte-étiquette en plexiglas de 5 mm d'épaisseur, incassable et résistant au vandalisme
 - mémoire interne pour l'échange de données entre postes extérieurs similaires (EEPROM)
- Montage: montage en saillie
- Dimensions champ info: 24 x 62 mm (HxW)
- Microphone: le volume et la sensibilité du micro peuvent être réglés manuellement
- Caméra: true
- Caméra: 90°
- Caméra:
 - fonctions de la caméra couleur :
 - capteur CCD Sony Super HAD avec 420 lignes TV

- focale (f) : 3,6 mm
- sensibilité à la lumière : 0,2 lux
- hauteur de montage recommandée pour la caméra : 1,6 m.
- sortie vidéo : 1 Vpp BAS, symétrique
- avec cinq LED à infrarouge qui garantissent une meilleure visibilité pendant la nuit.
- un capteur de lumière situé à côté de la caméra détermine si l'éclairage doit être allumé.

- Nombre de câbles: technique 6 fils obligatoire
- Borne supplémentaire:
 - borne supplémentaire pour la commande locale d'un contact 24 Vcc.
 - possibilité de modifier les réglages horaires comme la durée d'ouverture de la porte, la durée d'activation et la durée de la communication
- Courant d'entrée en repos: $I(a) = 2.8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$
- Input current: 180 mA
- Matériau boîtier: aluminium
- Couleur de finition: gris
- Marquage: CE

Dimensions




Schéma de câblage

