

Dubbel stopcontact verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 24 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white

101-67700

$\frac{16}{250}$ A/Vac



4 jaar
garantie

Dubbele inbouwstopcontact 16 A/250 Vac met penaarde en beschermingsafsluiters voor verticale plaatsing met inbouwdiepte 24 mm. De afdekplaat wordt op het stopcontact geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: white

Technische kenmerken

Dubbel stopcontact verticaal met penaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 24 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white.

- Afwerkingskleur: white
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aardingstype: penaarde
- Nominale spanning: 250 V
- Inbouwraam:
 - metaaldikte 1 mm
 - glanzend verzinkt op alle zijden
 - met 4 inloopsleuven
- Materiaal afwerking: vormvast polycarbonaat (PC)
- Materiaal aarding: massief vernikkelde penaarde in messing
- Bevestigingswijze:
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Draadaansluiting klemmen: schroefklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 4 x 2,5 mm²
- Draadcapaciteit aarding: 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm²
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Halogeenvrij: ja
- Minimale inbouwdiepte: 24 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP20



- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

Aansluitschema

