

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated

132-76700

CE

4 ans de
garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense, couleur Niko Intense sterling coated



Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated.

- Triple plaque de recouvrement pour trois interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: sterling coated
- Couleur RAL (par approximation): 9007
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4000-N
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué sterling
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 71 mm
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 225 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU