

Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated

137-76400

CE

4 ans de
garantie

Plaque de recouvrement quadruple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense lunar white coated



Données techniques

Plaque de recouvrement quadruple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense lunar white coated.

- Quadruple plaque de recouvrement pour quatre interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: lunar white coated
- Couleur RAL (par approximation): 000 90 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-B50G
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué lunar white
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 71 mm
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 296 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU