

Unité d'éclairage avec raccordement automatique 230 V avec LED blanche pour interrupteurs avec bornes à connexion rapide, (pas pour Niko Hydro)

170-77023

CE

4 ans de
garantie

Cette unité d'éclairage est munie d'un raccordement automatique 230 V et d'une LED blanche et est utilisée pour l'éclairage d'interrupteurs avec des connecteurs à enficher et de boutons-poussoirs. Elle peut également être utilisée dans des goulottes d'installation.

Données techniques

Unité d'éclairage avec raccordement automatique 230 V avec LED blanche pour interrupteurs avec bornes à connexion rapide, (pas pour Niko Hydro).

Vue de l'avant du socle, l'unité d'éclairage à LED est enclenchée à l'arrière du socle, avec la LED dans le coin inférieur gauche. L'unité d'éclairage est enclenchée à l'arrière de la base et est ainsi immédiatement connectée. Elle permet d'éclairer les circuits suivants : unipolaire, bouton-poussoir normalement ouvert, bouton-poussoir normalement fermé ou normalement ouvert et intermédiaire. Si l'unité d'éclairage est enclenchée dans un interrupteur bipolaire, il en résulte une fonction de commande.

- Tension d'alimentation: 230 Vac
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE

