

# Symbole « sonnerie » pour interrupteurs témoins étanches aux projections d'eau et boutons-poussoirs éclairés étanches aux projections d'eau

700-30100

CE

4 ans de  
garantie

Ce petit voyant carré transparent est muni d'un symbole « sonnerie » et est utilisé en association avec des interrupteurs témoins étanches aux projections d'eau et des boutons-poussoirs éclairés étanches aux projections d'eau. Le voyant est encliqueté dans la touche et diffuse la lumière lorsque l'interrupteur témoin ou le bouton-poussoir est allumé.



## Données techniques

Symbole « sonnerie » pour interrupteurs témoins étanches aux projections d'eau et boutons-poussoirs éclairés étanches aux projections d'eau.

Petite fenêtre transparente carrée munie d'un symbole représentant une sonnerie, destinée aux interrupteurs témoins étanches 10AX/250V~ et aux boutons-poussoirs éclairables étanches 10A/250V~. Cette fenêtre transparente est clipsée dans la touche et permet la diffusion de la lumière lorsque l'interrupteur témoin ou le bouton-poussoir est allumé. La fenêtre transparente porte un symbole de sonnerie gravé de manière ineffaçable. Elle est réalisée en polycarbonate transparent incolore.

- Température ambiante minimum: 25 °C
- Température ambiante maximum: 55 °C
- Degré de protection: IP55 pour la combinaison fonction et boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Dimensions (HxLxP): 6.5 mm x 6.5 mm x 2.5 mm
- Marquage: CE