Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor één functie, grijs

700-84102

4 jaar garantie

Deze opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: grijs

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor één functie, grijs.

- Functie: de bevestigingspunten bevinden zich 50 mm uit elkaar op een verticale as. Deze maataanduiding is onuitwisbaar aangebracht op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen kunnen een onnauwkeurige boring opvangen. Door een persborging verzekert een afdichting de beschermingsgraad en dubbele isolatie. De doos beschikt over twee diagonale uitbreekbare condensatieopeningen
- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur: grijs
- Kleur RAL (bij benadering): 7035
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1502-B
- Materiaal montagedoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 73 mm x 45 mm
- Markering: CE