

Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, wit

701-84902



Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit



Technische kenmerken

Spuitwaterdichte drievoudige horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang voor drie functies, wit.

- Functie: de bevestigingspunten bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 144 mm uit elkaar geplaatst. Op de horizontale as is centraal nog een bijkomend bevestigingspunt voorzien, zodat men de keuze heeft tussen 3 of 4 (of 5) bevestigingspunten. Deze maataanduiding is onuitwisbaar aangebracht op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen kunnen een onnauwkeurige boring opvangen. Door een persborging verzekert een afdichting de beschermingsgraad en dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbreekbare condensatieopeningen
- Aantal plaatsen voor mechanismes: 3
- Afwerkingskleur: wit
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Materiaal montagebox: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- Markering: CE

Aansluitschema

