


# Interrupteur à témoin va-et-vient, étanche aux projections d'eau 10 A avec hublot transparent et bornes à vis, éléments d'éclairage non compris, couleur blanc

## 701-37600



4 ans de  
garantie

Cet interrupteur à témoin va-et-vient, étanche aux éclaboussures d'eau est pourvu bornes à vis et est placé dans un boîtier de montage étanche aux projections d'eau. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements riches en ammoniac. .

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :

les fils et placer le mécanisme dans la boîte, sans que le câblage ne repousse le mécanisme vers le haut



## Données techniques

Interrupteur à témoin va-et-vient, étanche aux projections d'eau 10 A avec hublot transparent et bornes à vis, éléments d'éclairage non compris, couleur blanc.

- Fonction:
  - interrupteur
  - contacts en argent en forme de blocs (sans cadmium) montés en forme de croix
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Couleur de finition: blanc
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Nombre de lentilles: 0
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau socle:
  - urée-formaldéhyde (UF) à résistance élevée à la chaleur
  - blanc RAL9010 (par approximation)
- Matériau boîtier: le bouton-poussoir/interrupteur est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible

- (UL94-V2/1,6 mm). Le bouton de commande est en ABS rigide
- Connexion filaire des bornes: bornes à vis
  - Capacité de fil des bornes: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Bornes avec guidage pour tournevis: chaque vis est munie d'une fente pour tournevis qui évite que le tournevis ne glisse de la tête de vis
  - Tête de vis de la borne: tête de vis mixte (vis PZ1 ou fente 0,85 x 5 mm)
  - Type de fil approprié: rigide (massif ou toronné) et flexible
  - Longueur de dénudation: 8 mm
  - Dégagement pour câblage:
    - dégagement pour câblage de 21,9 mm sous le mécanisme
    - le mécanisme est maintenu par 2 supports latéraux placés dans le boîtier
    - un connecteur enclipsable maintient le mécanisme câblé en place
  - Marquages sur le cadre de montage:
    - indication indélébile à l'arrière : longueur de dénudation et schéma de câblage
    - indication indélébile à l'avant : bornes et symbole interrupteur
  - Élément d'éclairage:
    - le socle est pourvu de 2 niches rectangulaires pour un élément d'éclairage en option
    - niche de gauche (vue de face) : pour encliquetage d'un élément d'éclairage avec fils en option
  - Joint: la fonction est conçue pour être montée dans une boîte de montage étanche aux projections d'eau. La fonction est dotée d'une fermeture intégrale et est scellée hermétiquement sur la boîte appropriée (à commander séparément)
  - Entrée: missing\_value
  - Résistance chimique: testé et approuvé pour une utilisation dans des environnements avec des niveaux d'ammoniac allant jusqu'à 20 ppm
  - Température ambiante minimum: 25 °C
  - Température ambiante maximum: 55 °C
  - Degré de protection: IP55 pour la combinaison fonction et boîte de montage étanche aux projections d'eau
  - Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
  - Marques de certification : CEBEC
  - Marquage: CE

## Schéma de câblage

