Blindplaat, sterling coated

121-76901

4 jaar garantie

Centrale blindplaat. Afwerkingskleur: sterling coated.



Technische kenmerken

Blindplaat, sterling coated.

- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: sterling coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9007
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4000-N
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: gebruik een schroevendraaier of ander hulpmiddel voor demontage
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE