
Socle pour prise de courant avec indication de la tension, broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, socle et set de finition white

101-66621

16 A
250 Vac

4 ans de garantie



Prise de courant assemblée avec broche de terre (socle et set de finition). Le socle est équipé de bornes à connexion rapide et d'une fixation par griffes. La prise de courant est également équipée d'obturateurs de protection et présente une profondeur d'encastrement de 28,5 mm. Le set de finition est muni d'une lentille transparente. L'ensemble de l'appareil est équipé d'une LED verte qui s'allume lorsque la prise de courant est sous tension. Couleur de finition : Couleur de finition: white

Données techniques

Socle pour prise de courant avec indication de la tension, broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, socle et set de finition white.

- Couleur de finition: white
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Dimensions (HxLxP): 71 mm x 73 mm
- Marquage: CE

Ce produit se compose de plusieurs composants. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données techniques de tous les composants.

Socle pour prise de courant avec broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, 16 A, bornes à connexion rapide.

- Cadre de montage:
  - – épaisseur du cadre métallique : 1 mm
  - – galvanisé et satiné sur toutes les faces, aussi sur les faces découpées après le découpage
  - – avec 4 encoches avec un logement de vis de 7 mm

  - avec 4 logements de vis (indiqués par un symbole vis) d'un diamètre de 3 mm pour montage sur panneaux
- Méthode de fixation:
  - montage facile dans une boîte d’encastrement avec surfaces de préhension
  - avec des griffes qui s’ouvrent par le vissage de vis munies d’une tête de vis mixte (Pz2 ou encoche 1 x 5,5 mm) pour montage dans une boîte d'encastrement avec surfaces de préhension
  - profondeur d’engrènement des griffes : 23,5 mm
  - les griffes se rétractent totalement lors du dévissage
- Bord de montage: (7 x 2,5 mm) dans le cadre de montage qui, si la boîte d’encastrement dépasse du plâtrage, peuvent compenser un jeu entre 1 et 1,2 mm de sorte que la plaque de recouvrement puisse malgré tout s’adapter parfaitement au mur.
- Emplacement des bornes: haut du socle
- Connexion filaire des bornes: bornes à connexion rapide
- Capacité de fil des bornes: 2 x 2.5 mm²
- Longueur de dénudation: 14 mm
- Profondeur minimale d'encastrement: 28.5 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06

Set de finition avec voyant transparent pour prise de courant avec indication de tension, broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, couleur white.

- Couleur de finition: white
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d’halogènes
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06

Unité d’éclairage à LED verte pour prise de courant avec indication de la tension.

Vu depuis l’avant du socle, le module d’indication de la tension se fixe sur le socle par l’arrière, de manière à ce que la LED se trouve dans le coin inférieur gauche. Lors de la fixation du module d’indication de la tension à l’arrière du socle, l’indication de la tension est connectée immédiatement. Le module d’indication de la tension à LED verte possède un boîtier en polyamide. La lumière verte est produite par une LED d’une très faible puissance (0,1 W). La LED est résistante aux chocs et ne dégage pas de chaleur. Elle a une durée de vie de min. 50.000 heures de fonctionnement. Marquage CE.

- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.

• Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06