Tweevoudige opbouwkit voor twee inbouwfuncties, white

101-80200

4 jaar garantie



Deze tweevoudige opbouwkit is geschikt voor twee inbouwfuncties.

De doos wordt rechtstreeks op de wand gemonteerd en kan gebruikt worden voor alle types inbouwtoestellen, behalve voor tijdschakelaars,

110° bewegingsmelders en stopcontacten met overspanningsbeveiliging.
Afwerkingskleur: white.

Technische kenmerken

Tweevoudige opbouwkit voor twee inbouwfuncties, white.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Materiaal montagedoos: vormvast en halogeenvrij polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: °C
- Beschermingsgraad: IP21
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- Afmetingen (HxBxD): 79 mm x 150 mm x 44.5 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE