Viervoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense white

120-76400

4 jaar garantie



Viervoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense white

Technische kenmerken

Viervoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense white.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 4
- Afwerkingskleur afdekplaat: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Hartafstand: 71 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 296 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU