Set de finition 0-1-2 pour interrupteur rotatif pour moteurs, couleur light grey

121-65937

4 ans de garantie

Enjoliveur avec bouton rotatif pour la commande de moteurs. Le bouton rotatif permet de commander un moteur en trois régimes de vitesse. Par exemple pour la commande de la ventilation. Couleur de finition: light grey.



Données techniques

Set de finition 0-1-2 pour interrupteur rotatif pour moteurs, couleur light grey.

- Fonction:
  - combinez le capteur de température du bouton-poussoir avec un module de chauffage ou de refroidissement pour une commande multizone ou un module de commutation pour le chauffage électrique
  - combinez son capteur d'humidité intégré avec un module de ventilation pour une commande de ventilation automatique
  - les consignes et les programmes hebdomadaires sont gérés via l'appli
  - l'étalonnage est géré par le logiciel de programmation
  - nombre maximal de boutons-poussoirs configurés comme capteur de température par installation : 20
  - plage du capteur de température : 0 – 40 °C
  - précision du capteur de température : ± 0,5 °C
  - plage du capteur d'humidité : 0 – 100 % HR (sans condensation, ni givrage)
  - précision du capteur d'humidité : ± 5 %, entre 20 – 80 % HR à 25 °C
- Nombre de boutons: 2
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: light grey
- Couleur RAL (par approximation): 080 80 05
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1002-Y
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Nombre de lentilles: 2
- Lentille: rond
- Lens size: 1.5 x 1.5 mm
- Couleur des LED: amber
- Démontage: retirer le bouton-poussoir de la platine murale
- Degré de protection: IP40 pour la combinaison d'un mécanisme et d'une plaque de recouvrement

- Degré de protection: IP20
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE