Afwerkingsset voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting RJ45, anthracite coated

122-65702

CE

4 jaar garantie

Centraalplaat voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting. De eerste ingang is bestemd voor een EDU TV-aansluiting. De tweede is bestemd voor een netwerkaansluiting. Afwerkingskleur: anthracite coated



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor enkelvoudige coaxaansluiting en netwerkaansluiting RJ45, anthracite coated.

- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: anthracite coated
- Kleur RAL (bij benadering): 7022
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 7502-R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Aantal lenzen: 0
- Bevestigingswijze: opklikken
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 mm x 44.7 mm x 8.6 mm
- Markering: CE