
Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated

132-76800

CE

4 ans de garantie



Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense sterling coated

Données techniques

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: sterling coated
- Couleur RAL (par approximation): 9007
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4000-N
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué sterling
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: non
- Entraxe: 71 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 156 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU