Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense anthracite coated

133-76005

4 ans de garantie



Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense anthracite coated

Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense anthracite coated.

- Nombre d’emplacements pour mécanismes: 5
- Couleur de finition plaque de recouvrement: anthracite coated
- Couleur RAL (par approximation): 7022
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 7502-R
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué anthracite
- Laque cadre inférieur: laqué anthracite
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 71 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 mm x 367 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU