Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense bronze coated

134-76300

CE

4 ans de garantie



Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense bronze coated

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Intense bronze coated.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: 3
- Couleur de finition plaque de recouvrement: bronze coated
- Couleur RAL (par approximation): 080 50 05
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 5005-Y20R
- Type de cadre: Se compose de polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué bronze
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 60 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 mm x 85 mm x 8.9 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU