Drievoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated

134-76700

CE

4 jaar garantie



Drievoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense bronze coated

Technische kenmerken

Drievoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense bronze coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 3
- Afwerkingskleur afdekplaat: bronze coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 50 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 5005-Y20R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is bronze gelakt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Hartafstand: 71 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 225 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU