
Set de finition pour interrupteur pour volets à verrouillage électrique, couleur champagne coated

157-65905

4 ans de garantie

Set de finition pour un interrupteur pour volets à verrouillage électrique. Couleur de finition: champagne coated.



Données techniques

Set de finition pour interrupteur pour volets à verrouillage électrique, couleur champagne coated.

- Bord: L'enjoliveur est entouré d'un bord plat muni aux 4 angles d'une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouve un crochet de sécurité multiposition. La partie saillante de l'enjoliveur fait en sorte qu'en cas de plâtrage peu soigneux, la plaque de recouvrement puisse toujours être fixée bien à plat contre le mur grâce aux crochets de sécurité. Ce système fonctionne dans deux sens : si la boîte d'encastrement dépasse du plâtrage, les crochets de sécurité multiposition compensent un jeu de 1 à 1,2 mm ; si la boîte d'encastrement est enfoncée trop profondément dans le plâtrage, les crochets de sécurité peuvent compenser un jeu de 1,8 mm max. Le bord plat autour de l'enjoliveur comporte également 4 ouvertures rondes qui assurent le positionnement correct de la plaque de recouvrement par rapport à l'enjoliveur. Après montage de tous les composants (plaque de recouvrement, set de finition et interrupteur), aucune partie métallique n'est visible grâce au bord plat de l'enjoliveur.
- Nombre de boutons: 4
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: champagne coated
- Couleur RAL (par approximation): 080 70 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4005-Y20R
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Gravure: la touche de gauche porte les inscriptions « stop » en haut et « start » en bas. La touche de droite porte en haut une petite flèche orientée vers le haut, et en bas une petite flèche orientée vers le bas. Les deux touches et le disque central forment un tout
- Nombre de lentilles: 0
- Méthode de fixation: encliqueter

- Démontage: insérez un tournevis plat dans l'une des deux encoches du bord plat de l'enjoliveur (marquées d'un symbole de tournevis) pour soulever l'enjoliveur
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions de la finition avec bord plat : 56 x 56 mm (Hxl), dimensions de la partie visible de la finition: 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: CE