
Drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen

170-03005

10 A
250 Vac

CE

4 jaar garantie



Mechanisme voor een drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen, met . Een afwerkingsset en een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden.

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:

Niko kwaliteit:

- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)

Technische kenmerken

Drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen.

- NHC version: Niko Home Control II,Niko Home Control I
- Geschikt voor Niko Home Control: nee
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: nee
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 156 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU

Aansluitschema

