Verlichtingseenheid met draden 230V met amberkleurige led voor schakelaars en drukknoppen

170-37423



Deze verlichtingseenheid is voorzien van een draadaansluiting 230V en een amberkleurige led en wordt gebruikt voor het verlichten van schakelaars en drukknoppen. Deze verlichtingseenheid kan je ook gebruiken in installatiekanalen.

Technische kenmerken

Verlichtingseenheid met draden 230V met amberkleurige led voor schakelaars en drukknoppen.

De LED-verlichtingseenheid wordt langs de achterzijde, onderaan in de sokkel geklikt. Afhankelijk van de keuze van de schakelaar moet men één verlichtingseenheid in de linkernis inklikken of een verlichtingseenheid voorzien in de linker- en rechternis. De isolatie van de aansluitdraden is vervaardigd uit pvc. Het amberkleurige licht wordt voortgebracht door een LED met een zeer gering vermogen (0,2W). Zij is schokbestendig en dissipeert geen warmte. De LED heeft een levensduur van min. 50.000 branduren. Draadsectie: 0,5mm². Voor het aansluiten van de verlichtingseenheid zijn de aansluitdraden voorzien van twee kabelschoentjes. CE gemarkeerd.

- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE