Adaptateur 4 double pour noyau(x) VDI

170-65404

4 ans de garantie

L'adaptateur 4 est destiné à un noyau VDI pour Niko et pour une finition oblique



Données techniques

Adaptateur 4 double pour noyau(x) VDI.

L'adaptateur est muni à l'avant et à l'arrière d'une gravure indélébile du numéro 4.4. Convient pour intégrer 2 prises Niko. Les prises sont enclenchées dans l'adaptateur à l'arrière. L'adaptateur est fabriqué en PC+ASA gris foncé, est conforme à un test de filament de 650°C et est sans halogène. Sur chacun de ses quatre coins, la pièce de raccordement est équipée de goujons qui assurent un positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport à la pièce de raccordement. De plus, la pièce de raccordement est équipée de crochets de sécurité sur les côtés droit et gauche qui maintiennent l'enjoliveur en place. L'adaptateur peut être enclenché sur un cadre d'encastrement de 45x45 mm et peut être complété par un enjoliveur oblique pour 2 prises (avec porte-étiquette transparent). Dimensions de l'adaptateur 4.4 : 45x45mm

- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 45 mm x 45 mm x 18.5 mm
- Marquage: CE