Unité d'éclairage avec raccordement automatique pour interrupteurs avec bornes à connexion rapide (pas pour Niko Hydro), (Couleur des LED: blanc)

170-77023

4 ans de garantie



Cette unité d'éclairage est munie d'un raccordement automatique 230 V et est utilisée pour l'éclairage d'interrupteurs avec des connecteurs à enficher et de boutons-poussoirs. (Couleur des LED: blanc)

Données techniques

Unité d'éclairage avec raccordement automatique pour interrupteurs avec bornes à connexion rapide (pas pour Niko Hydro), (Couleur des LED: blanc).

Vue de l'avant du socle, l'unité d'éclairage à LED est enclenchée à l'arrière du socle, avec la LED dans le coin inférieur gauche. L'unité d'éclairage est enclenchée à l'arrière de la base et est ainsi immédiatement connectée. Elle permet d'éclairer les circuits suivants : unipolaire, bouton-poussoir normalement ouvert, bouton-poussoir normalement fermé ou normalement ouvert et intermédiaire. Si l'unité d'éclairage est enclenchée dans un interrupteur bipolaire, il en résulte une fonction de commande.

- Tension d'alimentation: 230 Vac
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE