Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5 A, 60 W

340-00050

4 ans de garantie



Cette alimentation convient pour un montage sur rail DIN. Sa puissance est de 60 W. Cette alimentation satisfait aux normes européennes pour la CEM et la sécurité.

Données techniques

Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5 A, 60 W.

- Rendement moyen en mode actif : 89%
- Rendement à faible charge (10%): 85%
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 6 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Charge maximum: 60 W
- Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 2,5 mm² par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm² par borne à vis
- Degré de protection: IP20
- Protection: vrai, auto-rétablissement
- Protection contre les surcharges: vrai, auto-rétablissement
- Protection contre les courts-circuits: vrai, auto-rétablissement
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), appareil autonome
- Utilisation: intérieur
- Dimensions (HxLxP): 90 mm x 52.5 mm x 55 mm
- Poids: 453 gr
- Marquage: CE