Spuitwaterdichte tweevoudige verticale inbouwdoos voor twee functies, grijs

700-74000

4 jaar garantie



Deze tweevoudige verticale montagedoos is geschikt voor het inbouwen van twee spuitwaterdichte functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen.
Afwerkingskleur: grijs

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte tweevoudige verticale inbouwdoos voor twee functies, grijs.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur: grijs
- Kleur RAL (bij benadering): 7035
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1502-B
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- Afmetingen (HxBxD): 153 mm x 80 mm x 65 mm
- Markering: CE

Afmetingen

