Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées flexibles simples pour une fonction, couleur blanc

701-83101

CE

4 ans de garantie



Cette boîte en saillie verticale avec deux entrées flexibles simples convient à une fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Couleur de finition: blanc.

Données techniques

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées flexibles simples pour une fonction, couleur blanc.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: 1
- Couleur de finition: blanc
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Matériau boîte de montage: la boîte en saillie est en polypropylène (PP) résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm)
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Température ambiante minimum: -25 °C
- Température ambiante maximum: °C
- Degré de protection: voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07
- Dimensions (HxLxP): 73 mm x 73 mm x 45 mm
- Marquage: CE

Schéma de câblage

