Spuitwaterdicht enkelvoudig inbouwkader, wit

701-85101

CE

4 jaar garantie



Dit spatwaterdicht inbouwkader maakt het mogelijk om Niko Hydro functies te installeren in de meest gebruikte inbouwdozen voor zowel holle als massieve wanden, zowel binnen als buiten. Afwerkingskleur: wit.

- Compatibel met een breed gamma inbouwdozen
- Geschikt voor zowel holle als massieve wanden, zowel binnen als buiten
- IP55-bescherming dankzij dubbele rubberafdichting:
  - afdichting tussen raam en muur
  - afdichting tussen raam en functie
- Rubberen beschermkap aan de achterzijde beschermt de bedrading tegen waterinfiltratie
- Verstelbare montagepositie dankzij sleufvormige bevestigingsgaten
- Je hoeft vooraf niet te weten welke inbouwdoos geïnstalleerd wordt
- Compatibel met het volledige Niko Hydro gamma
- Verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en grijs

Technische kenmerken

Spuitwaterdicht enkelvoudig inbouwkader, wit.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur: wit
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Materiaal montagedoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- : 86.5 mm x 86.5 mm x 47.1 mm
- Markering: CE

Afmetingen

