Bouton-poussoir non éclairable, étanche aux projections d’eau , avec 4 bornes de raccordement et un contact N.O. ou N.F., , couleur blanc

761-33000

10 A
250 Vac

CE

4 ans de garantie



Ce bouton-poussoir non éclairable est pourvu d’un contact de fermeture (N.O.) ou de rupture (N.F.). Il est placé dans une boîte de montage étanche aux projections d’eau. L’ensemble est étanche aux projections d’eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements riches en ammoniac. .

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :

les fils et placer le mécanisme dans la boîte, sans que le câblage ne repousse le mécanisme vers le haut

Données techniques

Bouton-poussoir non éclairable, étanche aux projections d’eau , avec 4 bornes de raccordement et un contact N.O. ou N.F., , couleur blanc.

- Couleur de finition: blanc
- Couleur RAL (par approximation): 9010
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0502-Y50R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Entrée: une entrée M20 double avec presse-étoupe
- Température ambiante minimum: -25 °C
- Température ambiante maximum: 55 °C
- Degré de protection: voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: CE

Schéma de câblage

