Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45mm-functies in in spuitwaterdichte montagedozen, zwart

761-85000

4 jaar garantie



Dit aanpaskader wordt gebruikt om 45 x 45 mm-functies in spuitwaterdichte montagedozen in te bouwen. Het is geschikt voor datamodules, telefooncontactdozen, audio-aansluitingen en TV/FM-contactdozen. Het aanpaskader is voorzien van een beschermklep met scharnieren. .

Technische kenmerken

Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45mm-functies in in spuitwaterdichte montagedozen, zwart.

- Klapdeksel: Uitgerust met een naar boven scharnierende afschermkap. Een veer en een bevestigingshaakje houden de afschermkap stevig dicht
- Afwerkingskleur: zwart
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Aantal lenzen: 0
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal afwerking: het aanpaskader is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). De afschermkap is vervaardigd uit vormvaste ABS
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: klemmen
- Dichting: de functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagedoos geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen)
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus to 20 ppm
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- Afmetingen (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 16 mm
- Markering: CE